

Sens d'ouverture de la porte : tirant droit vers l'extérieur tirant gauche vers l'extérieur

Attention, la porte AquaLOCK® doit s'ouvrir toujours dans la direction de laquelle peut venir l'eau, donc généralement vers l'extérieur. Ainsi, l'eau poussera la porte dans son cadre et non le contraire.

Matériel du panneau de la porte : aluminium acier inoxydable (surcoût)

Version de porte : V1 V2 V3 V6

Hauteur bord inférieur du cylindre profilé : _____ mm (variable de 1.000 à 1.600 mm)

Couleur de la porte : RAL _____ Couleur de la crémone : blanche argentine

N° du kit de montage : _____ (Veuillez inscrire le numéro selon votre devis)

Augmentation de la classe de protection contre les effractions : oui non

Si oui, classe de protection souhaitée (surcoût) : RC2 RC3

Attention au mode de montage !

La classe de protection RC1N est incluse dans le prix de base de chaque porte AquaLOCK®.

Vitrage (seulement possible pour RC1N) : oui non

Si oui quelle version : claire satinato mastercarré

Parties latérales fixes vues de l'extérieur : gauche droit

Largeur : _____ mm (100-400 mm possible) (surcoût)

Ferme-porte supérieure : oui non (surcoût)

Gâche électrique : oui non (surcoût)

Renvoi d'eau supérieur : oui non (surcoût)

